

Technisches Datenblatt

ME357

KLEBEBAND A2 SCHWARZ

23-03-2026 / V 1

Beschreibung

Klebeband mit schwarzer PU-Beschichtung auf Glasfaser zur Abdichtung von Folienstößen und Überlappungen und zur Erstellung eines A2-Brandschutzklassensystems mit illbruck A2-Folien.

Eigenschaften und Hauptvorteile

- erfüllt die Anforderungen an die Brandschutzklasse A2 im System
- hohe Klebkraft
- Wasserdicht W1 für den Aussenbereich

Verwendungszweck

Einseitiges Klebeband zum Abdichten von Folienanschlüssen und Überlappungen für den Außenbereich, das eine leistungsstarke luft- und wetterdichte Abdichtung bietet. Geeignet für illbruck A2-Foliensystem, um die Reaktion auf Feuer Klasse A2 gemäß EN 13501-1 zu erreichen.

Verpackung

Rolle mit 25m Länge und 75mm Breite, Artikel-Nr. 511940

Verfügbare Farbe

schwarz

Haltbarkeit

18 Monate

Technische Information

Materialstärke		ca. 0,4mm
Brandverhalten	EN13501-1	A2-s1,d0, wenn in einem System mit illbruck A2-Folien und maximal 10 % Klebeband pro m ² verwendet.
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	EN 1928	W1
Temperaturbeständigkeit		-40°C to +90°C
Lagertemperatur		+5°C to +25°C
Material		PU-Beschichtung, Glasgewebe, selbstklebende Schicht, silikonisiertes Papierträger

Anwendung

Oberflächen müssen trocken und frei von Öl, Fett, Staub und anderen haftungshemmenden Bestandteilen sein. Eine Verklebung auf gefrorenen Oberflächen ist nicht möglich. Entfernen Sie das Trennpapier und legen Sie ME357 mittig über die Membrananbindung. Eine Mindestüberdeckung von 30 mm auf jedem Untergrund wird empfohlen. Drücken Sie das Klebeband von Hand und mit einer Druckrolle auf die Oberfläche, ohne Falten zu hinterlassen. Überlappungen sollten immer in Strömungsrichtung erfolgen.

Technisches Datenblatt

ME357

Gewährleistung

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.